

## ALIMENTADORES (dosificadores)

Los alimentadores tienen la función de dosificar el material acumulado en un silo o tolva de carga, de acuerdo con el requerimiento y capacidad de equipos ubicados a posteriori en la línea de producción.

### Alimentadores Alternativos

Los alimentadores alternativos trabajan con un movimiento de vaivén de una bandeja, que permite que fluya el material, sólo cuando ésta está en movimiento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción robusta, sencillez de manejo y funcionamiento seguro.
- Posibilidad de fijarlo a tolvas metálicas o de hormigón.
- Apto para canto rodado, piedra de voladura, minerales, etc.
- Dosificación del material por variación (continua) de la carrera de la bandeja.
- La bandeja desliza sobre ruedas solidarias con ejes sobre rodamientos.
- Estos alimentadores están diseñados para ser utilizados en los silos de carga S-5m3 / S-10m3 y S-15m3 de producción propia.

Modelo	Bandeja (A x B)	Boca de Carga (C x D)	Altura Descarga (E)	F	G	H	Motor		Reductor	Producción Max.
							HP	RPM		
AA-57	1200 X 570 mm	613 X 550 mm	650 mm	1200 mm	1000 mm	830 mm	4	1440	T - 5	150 t/h
AA-77	1350 x 770 mm	720 x 770 mm	690 mm	1200 mm	1100 mm	1100 mm	7,5		T - 15	230 t/h

